



Ducha Lavaojos

- Fabricadas en material de Plástico ABS, acero inoxidable y acero galvanizado, con un control de flujo de 20 GPM, con bola de latón cromado y sellos de PTFE.
- Están equipadas con brazo de accionamiento de acero inoxidable y barra de tracción de acero inoxidable de 29".
- Cuentan con dos cabezales rociadores GSPlus.
- Cada cabezal tiene un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
- Cumplen con los estándares de ANSI.



Cilindro Lavaojos con Regadera y Protector Térmico

- De tanque presurizado de acero inoxidable de 15 galones con válvula de admisión de aire, manómetro y válvula de alivio de presión.
- Con válvula de cierre automático, mango de presión y manguera de PVC reforzada de 6 pies.
- El regulador de presión controla el flujo de lavado de ojos a 0,65 GPM durante 15 minutos, cumpliendo con los estándares de ANSI.
- El calentador del cilindro de silicona está unido al tanque con un pestillo de resorte. La temperatura del agua dentro del tanque está regulada por un termostato a bordo configurado a 65 ° F. El consumo total de amperios es 3.33A y ofrece 400W de potencia, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas tan bajas como 20 ° F.

